

Copeland Scroll vícechladiivová řada YH

Copeland uvedl na trh tzv. „vícechladiivový“ kompresor scroll, který může pracovat s chladivými skupinami A+ a A2L v jednom provedení. Typové označení nové řady kompresorů je YH.

Základní informace:

- ▶ Pouze pájecí provedení přípojek
- ▶ Klasifikace PED II
- ▶ Svorkovnice s krytím IP 54
- ▶ Pro chladiva A2L – R 454C nebo R1234yf
- ▶ Pro chladiva A1 – R134a, R407C, R513A
- ▶ Příprava pro tandemové provedení
- ▶ Velká pracovní obálka obsahující i tepelné čerpadlo
- ▶ Řada obsahuje 7 velikostí kompresorů
- ▶ Výroba probíhá v EU

Tabulka kompresorů

kW	R454C	R134a	R513A	R407C	R1234yf
YH04K1E	4.5	3.8	3.7	5.0	3.4
YH06K1E	6.3	5.3	5.0	7.0	4.6
YH07K1E	8.0	6.6	6.3	8.7	5.8
YH09K1E	9.0	7.5	7.2	9.9	6.6
YH11K1E	11.4	9.5	9.1	12.5	8.3
YH13K1E	13.7	11.3	10.8	14.9	9.9
YH16K1E	17.5	14.1	13.5	18.6	12.4

Vypařovací teplota +5°C, kondenzační teplota +50°C, přehřátí v sání 10K, podchlazení 0K

Tabulka objednacích čísel kompresorů:

	Sólo kompresor	Příprava pro tandemové provedení
	-GBS	GCG
YH04K1E-TFMN	8882537	8887270
YH06K1E-TFMN	8882559	8887292
YH07K1E-TFMN	8882582	8887316
YH09K1E-TFMN	8882275	8883552
YH11K1E-TFMN	8882606	8885967
YH13K1E-TFMN	8882628	8887338
YH16K1E-TFMN	Coming Soon	Coming Soon

Elektrické připojení : TFMN -pouze 50 Hz.

Stav: 03/2020