

Danfoss - termostatické expanzní ventily T5 - 55



Termostatické expanzní ventily T5-T55 se skládají ze třech samostatných částí:

- vrchního dílu (termočlátku)
- výměnné trysky
- spodního dílu (přímý, rohový)

Všechny spodní díly u těchto ventilů jsou pouze letovací. Rychlá reakce pomocí patentovaného čidla s dvojitým kontaktem. Maximální povolená teplota čidla je +100 C.



Tabulka technických údajů

Chladivo	Ventil	Ventily podle rozsahu vypařovacích teplot							
		Rozsah N bez MOP		Rozsah N, MOP+15°C		Rozsah NM, MOP 0°C		Rozsah NL, MOP -10°C	
		Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl
R134a	TEN5	67B3297	215.0415	67B3298	215.0416	67B3360	215.0417	67B3327	215.0418
	TEN12	67B3232	215.0483	67B3233	215.0488				
R22	TEX5	67B3250	215.0405	67B3267	215.0406				
	TEX12	67B3210	215.0466	67B3227	215.0467				
R407C	TEZ5	67B3278	215.0519	67B3277	215.0526				
	REZ12	67B3366	215.0520	67B3367	215.0527				
R404A/507	TES5	67B3342	215.0461	67B3238	215.0525	67B3357	215.0463	67B3358	215.0464
	TES12	67B3347	215.0484			67B3345	215.0485	67B3348	215.0486

Trysky pro ventily T5-T12

Ventil typ	Tryska	Danfoss	Schiessl	Chladicí výkon v kW		
				R134a	R407C	R404A/507
TE...5	01	67B2089	215.0421	12,9	19,7	13,0
	02	67B2090	215.0422	19,1	26,9	17,6
	03	67B2091	215.0423	29,1	38,8	25,3
	04	67B2092	215.0424	39,6	55,3	36,2
TE ...12	01	68B2005	215.0471	16,7	26,8	14,8
	02	68B2006	215.0472	27,2	43,4	23,9
	03	68B2007	215.0473	40,0	64,0	35,2
	04	68B2008	215.0474	53,0	84,4	47,1

Ventily velikostí T20 a T55 nejsou součástí tohoto katalogu, protože se vyskytují méně často. V případě potřeby kontaktujte nejbližší pobočku Schiessl, s.r.o.