



MAZACÍ OLEJE

EMKARATE RL2000 - syntetický POE olej. Dobře mísitelný se zbytky minerálních a PAG olejů. Ideální pro servisní práce nebo jako druhá náplň při výměně kompresoru.

Katalogové č. ... **531.8002** ... balení 1l

FUCHS Reniso PAG 46 - PAG olej určený jako první náplň kompresorů pracujících s chladivem R134a.

Katalogové č. ... **531.0313** ... balení 0,25l

FUCHS Reniso PAG 100- PAG olej určený jako první náplň kompresorů pracujících s chladivem R134a.

Katalogové č. ... **531.0314** ... balení 0,25l

EMKARATE RL32 - 3MAF - syntetický POE olej pro jednotky transportního chlazení s pístovými kompresory pracujícími s chladivem R404a.

Katalogové č. ... **531.2827** ... balení 1l

... **531.2828** ... balení 5l

EMKARATE RL68H - syntetický POE olej pro jednotky transportního chlazení s pístovými kompresory a pracujícími chladivem R134a.

Katalogové č. ... **531.2808** ... balení 1l

... **531.2826** ... balení 5l

FUCHS SEZ 100 - minerální olej určený pro servis klimatizačních okruhů pracujících s chladivem R12.

Katalogové č. ... **531.0307** ... balení 1l

Vývěvový olej MASTERCOOL

Katalogové č. ... **4180.500** ... balení 295 ml



DESINFEKCE VÝPARNÍKU

CRC AIRCO CLEANER je přípravek určený k eliminaci plísní a bakterií, které se tvoří na lamelách výparníku a jsou tak původci nepříjemných pachů linoucích se z ventilačního systému vozidla.

CRC AIRCO CLEANER ... Katalogové č. ... **4890.991** ... balení 400ml

SPREJ PRO ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU CHLADIVA

Sprej obsahuje speciálně vyvinutou směs, která se vyznačuje velmi vysokou smáčivostí povrchu. Pod tlakem se směs nastříká na předpokládané místo úniku chladiva. V případě úniku chladiva se začnou vytvářet bubliny.

Katalogové č. ... **355.2001** ... balení 400ml

PROPLACHOVACÍ KAPALINA

E-DURA II - proplachovací kapalina nové generace. Vlastnostmi se podobá chladivu R11. Lze použít ve všech proplachovacích přístrojích.

Katalogové č. ... **4890.998** ... balení 1l



UV DETEKCE ÚNIKŮ

Přidáním do klimatizačního okruhu se reflexní látka naváže na olej cirkulující společně s chladivem. Místo úniku lze poté jednoduše nalézt pomocí speciální UV lampy. Kapalina se po osvětlení touto lampou rozzáří a takto indikuje místo úniku. Objem přidávané reflexní látky do okruhu odpovídá 1% objemu oleje v kompresoru.

MOONSHINE - UV detekční kapalina, univerzální.

Katalogové č. ... **461.1213** ... balení 240 ml

GLO AWAY - čistící kapalina k odstranění reflexní látky na místě úniku.

Katalogové č. ... **805.8053** ... balení 240 ml s ručním rozprašovačem

MOONSHINE DYE CLEANER - čistící kapalina k odstranění reflexní látky.

Katalogové č. ... **461.1215** ... balení 500 ml s ručním rozprašovačem





TĚSNÍCÍ KAPALINA

SUPER SEAL PRO - speciální chemická látka, která se po přidání do klimatizačního okruhu smísí s cirkulujícím chladivem a olejem. V místě netěsnosti je **SUPER SEAL** unášen chladivem ven z okruhu, kde reaguje se vzdušnou vlhkostí a mění se tak v látku pevnou. Zbytek dále cirkuluje v okruhu s chladivem a může tak utěsnit případné další úniky. Při použití těsnící kapaliny **SUPER SEAL PRO** je bezpodmínečně nutné vyměnit filtrdehydrátor a to bez ohledu na stav klimatizačního okruhu. Případná vlhkost obsažená ve filtrdehydrátoru by zapříčinila reakci látky a následné ucpání dehydrátoru. Těsnící kapalinu **SUPER SEAL PRO** nelze použít pro opravy úniků způsobených poškozením hřídelového těsnění kompresoru.

Katalogové č. ... **805.9902** ... Sada obsahuje tlakovou nádobku s těsnící kapalinou a jednorázový plnicí adaptér s hadičkou.



CHLADIVO

Pro autoklimatizace a transportní chlazení dodáváme následující chladiva:

R134a - jednosložkové chladivo. Je možno jej používat v rozsahu vypařovacích teplot -30°C až 5°C . Nejpoužívanější chladivo pro autoklimatizace. Chladivo je dodáváno v malé 12,35 l vratné láhvi, ve které je 12,5 kg chladiva R134a. Používá se PAG nebo polyoesterový olej.

Katalogové č. ... **521.0843**

R404a - zeotropické chladivo, které se skládá ze tří složek. V chladícím okruhu se chová jako směs tří samostatných látek. Z tohoto důvodu je zřetelný teplotní rozptyl. Rozsah doporučených vypařovacích teplot je -40°C až -5°C . V jednotkách transportního chlazení se používá s polyoesterovým olejem. Chladivo je dodáváno v malé 12,35l vratné láhvi, ve které je 10 kg chladiva R404a.

Katalogové č. ... **521.0860**

R507 - azeotropická směs dvou chladiv, které se v chladícím okruhu chovají jako jedna látka. Termodynamické vlastnosti a použití je stejné jako u R404a. Chladivo je dodáváno v malé 12,35l vratné láhvi, ve které je 10 kg chladiva R507.

Katalogové č. ... **521.0401**

R413a (Isceon 49) - zeotropická směs chladiv. Používá se pro náhradu již zakázaného chladiva R12. Chladivo pracuje s minerálními i POE oleji, proto při retrofitu není nutno vyměňovat olejovou náplň okruhu. Chladivo je dodáváno v malé 12,35l vratné láhvi, ve které je 10 kg chladiva R413a.

Katalogové č. ... **521.0911**

TLAKOVÁ LÁHEV

Univerzální tlaková láhev na chladivo o objemu 12,35l. Láhev jeden ventil se závitem W21,8".

Katalogové č. **523.0072**

Redukce pro ventil tlakové láhve se závitem 7/16" UNF (1/4" SAE)

Katalogové č. **312.9982**



ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY

GREASE GOBLER (Požírač mastnoty) je vysoce účinný odstraňovač mastných usazenin z povrchů výměníků, kompresorů a bloků motoru. Účinkuje okamžitě a očištěná plocha je velmi rychle suchá. Je nehořlavý, nevodivý.

Katalogové č. **489.9913** ... balení 400 ml



Zásobníky s chladivem - Schiessl Cheb



Plnicí technologie